

INTIMUS SSD GRANULATOR

Les exigences de sécurité pour la destruction de données sensibles les données augmentent partout dans le monde. Ce qui était encore suffisant hier, ne suffira peut-être plus demain.

Un investissement à l'épreuve du temps signifie avoir une flexibilité solution : avec les niveaux de sécurité du granulateur SSD Intimus des particules et le débit peuvent être modifiés simplement en échanger les écrans.

Parfait pour un déchetage fiable et économique de :

Supports électroniques tels que SSD, USB, cartes mémoire

ainsi que les smartphones et tablettes sans batterie.

Supports optiques tels que CD, DVD et Blu-Ray.

Supports magnétiques tels que disquettes, disques magnétiques plus petits cassettes et cartes de crédit.

Caractéristiques Techniques :

- Conçu pour les exigences de sécurité les plus élevées
- différents niveaux de sécurité en fonction des besoins
- Un ascenseur hydraulique aide à installer et désinstaller les écrans facilement
- La conception mince du produit sur roulettes nécessite peu d'espace et s'adapte à toutes les portes standards



FEEDING RATE SSD


	55 g	150 g	300 g	Units/h	Kg/h
no screen	1 SSD / 6 sec	1 SSD / 15 sec	1 SSD / 0.5 min	632 (55 g) – 232 (150 g) – 116 (300 g)	35
5 mm screen	1 SSD / 0.5 min	1 SSD / 1.4 min	1 SSD / 2.9 min	115 (55 g) – 42 (150 g) – 21 (300 g)	6.4
3 mm screen	1 SSD / 1.2 min	1 SSD / 3.25 min	1 SSD / 6.6 min	56 (55 g) – 21 (150 g) – 10 (300 g)	3.1

THROUGHPUT SSD

FEEDING RATE USB

	5 g	15 g	Units/h	Kg/h
no screen	2 USBs / 1 sec	1 USB / 1.5 sec	2,320 815 g) – 6,960 (5 g)	35
5 mm screen	1 USB / 3 sec	1 USB / 9 sec	425 (15 g) – 1,275 (5 g)	6.4
3 mm screen	1 USB / 6 sec 1 USB with clip / 9 sec	1 USB / 26 sec 1 USB with clip / 28 sec	200 / 140 with clip (15 g) – 600 / 420 with clip (5 g)	3 – 2.1 with clip

THROUGHPUT USB

	Specifications	Specifications
Security level DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	w/o screen: E-3 / F-1 / O-3 / T-4 5 mm screen: E-4 / F-2 / O-4 / T-5 3 mm screen: E-5 / F-4 / O-6 / T-7	Automatic reverse <input checked="" type="checkbox"/> Stand-by mode <input checked="" type="checkbox"/> Bin full sensor <input checked="" type="checkbox"/> Hour meter <input checked="" type="checkbox"/> Castors <input checked="" type="checkbox"/>
Particle size	w/o screen: 5.8 mm 5 mm screen: 5 x 5 mm 3 mm screen: 3 x 3 mm	Safety features <input checked="" type="checkbox"/> Country of origin <input checked="" type="checkbox"/>  Made in Germany Warranty 12 months or 2,000 operating hours, wearing parts excluded
Shredder material	w/o screen: USB-sticks, SD-cards, SIM-cards, consumer SSDs, CDs, DVDs, Blu-Rays, floppy disks, Smart-Cards, tape, Smartphones, PC & laptop boards with screen: USB-sticks, SD-cards, SIM-cards, SSDs, PCBs, Smartphones, PC & laptop boards (CDs etc. just as admixture)	
Cutting speed	140 mm/s	
Working width	139 x 40 mm	
Weight	430 kg	
Dimension W x D x H	116 x 76 x 126 cm	

