

LAMINATEUR A FROID, avec ou sans rouleau chauffant EMS-1620 et EMS-1400

Caractéristiques

- 2 modèles : 1620mm et 1400mm
- Jusqu'à 5m/min
- Vitesse réglable
- Pédale de commande
- Marche arrière
- 25mm pour du montage
- **Rembobineur arrière intégré**

Garantie
1 an

Points clés ..

- Construction robuste
- Rembobineur arrière intégré
- Rouleaux de grand diamètre pour une pression équilibrée
- Rouleau chauffant (modèles H)
- Marche arrière
- Pédale de contrôle
- Mandrins auto-grip

Idéal pour...

- Posters, affiches et enseignes
- Montages
- Roll-up
- Pose de tape, vinyls et autre adhésifs
- Enseignes extérieures

Conçu pour la performance, fabriqué pour durer !



Design & Productivité

Ce lamineur de la gamme Easymount® est conçu pour être efficace et construit pour durer grâce à sa construction très robuste.

Un lamineur facile à utiliser qui vous permettra également de poser du tape et autre vinyls, réduisant ainsi les applications à la main! Les mandrins auto-grip et la tablette escamotable permettent le chargement du film et la présentation des visuels en toute facilité.

INCLUS

- Rembobineur arrière
- Mandrins auto-grip
- Commande unique du rouleau

Spécifications

Spécifications	EMS-1400C	EMS-1620C	EMS-1400H	EMS-1620H
Vitesse de plastification (m/min)	jusqu'à 5m			
Largeur maxi de travail (mm)	1420mm	1620mm	1420mm	1620mm
Épaisseur pour montages (mm)	25mm			
Diamètre rouleau supérieur (mm)	130mm			
Diamètre rouleau inférieur (mm)	99mm			
Température (°C)	-	-	0-45°C (peut être éteint)	
Réglage pression	Commande unique			
Mandrin film (mm)	77mm	77mm	77mm	77mm
Alimentation électrique AC (V-Hz)	220/240-50-60			
Consommation (W)	38	38	1000	1200
Dimensions (mm)	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm
Poids (kg)	136Kg	156Kg	136Kg	156Kg
Poids du stand(kg)	25Kg	30Kg	25Kg	30Kg



www.graphmailer.com

Tél. 04.37.22.12.12