FICHE PRODUIT

Laminateur à froid

EMS-1600C

Référence 202457

PRESSION
MANUELLE

Réglage manuel de la pression pour garder la maîtrise de vos travaux de lamination et de contrecollage.

Lamination à froid, pose de vinyles et de tapes, contrecollage d’imprimés sur panneaux compatibles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile maximale	**1 620 mm**
Vitesse réglable	**Jusqu’à 5 m/min**
Épaisseur maximale de montage	**25 mm**
Diamètre des rouleaux	**130 mm**
Réglage de la pression	**Manuel**
Procédé	**À froid**
Mandrins auto-serrants	**3 pouces (77 mm selon Vivid)**
Commandes	**Pédale et marche arrière**
Sécurité	**Cellule optique et arrêt d’urgence**
Équipements	**Table rabattable, unité de reprise intégrée**

LES ATOUTS

- Pression réglée manuellement.
- Vitesse variable pour adapter le travail à l’opérateur.
- Lamination une face et contrecollage sur supports compatibles.

Données : Vivid, Easymount Sign 1600 Cold / Sign Air 1600 Cold, consultées le 21/10/2026.

YouTube

GRAPHIMAILER
04 37 22 12 12
boutique.graphimailer.com