



Notre **fermeuse de cartons semi-automatique** est spécialement conçue pour assurer un **scellage rapide, fiable et professionnel** de séries de cartons aux dimensions identiques. Compatible avec la majorité des têtes adhésives du marché, elle offre une **flexibilité totale** : utilisez vos propres têtes à ruban adhésif et passez en quelques secondes à la bande gommée, sans changer de machine.

Principe de fonctionnement

Les cartons, dont les rabats sont déjà refermés, sont introduits manuellement sur le convoyeur. Ils avancent automatiquement pendant que la machine applique le **ruban adhésif ou la bande gommée** sur les faces supérieure et inférieure, garantissant un scellage uniforme et sécurisé. Les colis sortent **fermés, protégés et prêts à l'expédition**.

Cette version est la première à être compatible avec les **nouvelles unités de scellage Compact**, ergonomiques, compactes et entièrement interchangeables avec vos têtes de ruban adhésif. Elle intègre également de nombreuses **innovations pratiques** :

- **Réglage précis du taux d'humidification** pour une adhésion optimale du kraft gommé
- **Changement rapide de format** grâce au dimensionnement manuel intuitif
- **Interface tactile** avec tutoriel vidéo intégré pour accompagner le remplacement de la tête
- **Ajustement en hauteur assisté par contrepois**, réduisant l'effort de l'opérateur

Cette fermeuse est idéale pour **les sites logistiques, les plateformes e-commerce et les ateliers** nécessitant un **scellage robuste, propre et professionnel**.

Caractéristiques Techniques :

Performance

- Capacité de production : 6 à 14 boîtes/min
- Type de fermeture : bande gommée ou ruban adhésif
- Compatibilité têtes : majorité des têtes adhésives du marché

Conditions d'utilisation

- Température de fonctionnement : 10 à 40 °C
- Humidité recommandée : 40 à 65 %

Ergonomie & réglages

- Réglage précis du taux d'humidification (pour bande gommée)
- Changement de format manuel, rapide et intuitif
- Ajustement en hauteur assisté par contrepoids
- Interface tactile avec tutoriels vidéo intégrés (option)

Caractéristiques mécaniques

- Hauteur du plan de travail : 690 ± 50 mm
- Convoyeur d'entrée : 400 × 580 mm
- Dimensions (L × l × H) : 1690 × 1065 × 1860 ± 50 mm
- Poids : 250 kg

Alimentation & énergie

- Puissance installée : 1 kW
- Alimentation électrique : 230 V mono – 50/60 Hz
- Pression d'air nécessaire : 6 bar

SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

Formats cartons acceptés

- Longueur : 150 mm → illimitée
- Largeur : 120 à 600 mm
- Hauteur : 90 à 600 mm

Bobines (bande gommée / ruban adhésif)

- Diamètre extérieur max : 250 mm (400 mm en option)
- Diamètre interne : 30 mm (options 70 mm ou 76 mm)
- Largeur : 50 à 70 mm

