

## ***Fiche Produit***

## ***Mise sous film***

**4255 SWING**

**200663**



La SWING 4255 est une machine de mise sous film thermorétractable à cloche révolutionnaire, conçue pour emballer vos produits de manière simple, rapide et efficace. C'est la première conditionneuse au monde fabriquée entièrement en techno-polymère recyclable, une matière high-tech aussi résistante que le métal mais bien plus légère, isolante et écologique.

Son design moderne primé, sa structure compacte et son fonctionnement électronique intelligent en font une solution idéale pour les professionnels des secteurs alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, graphique et commercial

La mise sous film 4255 permet de conditionner des produits sous film rétractable en une seule opération. L'opérateur place le produit sous film dans la cloche, ferme le capot (fermeture magnétique), et la machine réalise automatiquement la soudure puis la rétraction du film par chaleur.

### **Caractéristiques Techniques :**

Tension d'alimentation : 400 V - 3Ph + N  
Puissance installée : 6kW  
Encombrement machine (Lxlxh) : 2060 x 700 mm  
Hauteur du plan de travail sur chariot : 920 mm  
Dimensions de soudures : 450 x 550 mm  
Electroaimant de maintien : standard  
Programmes : 8  
Compteur de pièces : standard  
Consommation : 2.9 Kw/h  
Système de soudure par impulsion : impulsions électronique

### **Options :**

Vérin électrique / Enrouleur de chutes / Convoyeur retour à l'opérateur / Tapis treillis téflon / Tunnel hauteur 350 mm / Table soufflante

