

**DEMPACK H20**

**205943**



La **filmeuse à cloche DEMPACK H20** est idéale pour l'**emballage sous film rétractable** de petites productions. Cette filmeuse combine astucieusement l'**opération de soudure en "L"** et de **rétraction du film** autour des produits. L'opérateur place le produit à l'intérieur de la poche formée par le film sur le plateau d'introduction, puis déroule le film et positionne le produit dans la cloche.

Il abaisse manuellement le couvercle qui est maintenu en position fermé par des électroaimants. La **rétraction du film est simultanée** à l'opération de soudure. La rétraction est obtenue immédiatement par une circulation d'air chaud autour du produit. En fin d'opération la cloche s'ouvre automatiquement pour permettre à l'opérateur de reprendre le produit filmé.

Cette machine a été conçue pour l'**emballage des produits** les plus divers, aussi bien dans les domaines alimentaires qu'industriels. Elle permet d'utiliser la plupart des films thermo rétractables existant sur le marché.

### Caractéristiques techniques :

Cadre soudure (L x l) : 440 x 300 mm  
Taille max. du produit conditionné (L x l x h) : 410 x 250 x 210 mm  
Dimensions de la machine fermée (L x l x h) : 1050 x 665 x 1015 mm  
Laize max. film : 450 mm  
Diamètre max. de la bobine : 250 mm  
Poids max. du produit : 10 Kg  
Type de film : Polyoléfines, PVC  
Alimentation électrique : 230 V, Mono 1650 W  
Puissance : 1,7 kw  
Poids : 98 Kg

