



La H25 SX est une filmeuse à cloche conçue pour l'emballage sous film thermo-rétractable des petites et moyennes productions. Compacte, performante et simple d'utilisation, elle combine en un seul cycle la **soudure en L** et la **rétraction du film**, garantissant un emballage soigné et parfaitement ajusté.

L'opérateur place le produit dans la gaine de film, abaisse la cloche manuellement, puis le cycle démarre automatiquement. Maintenu par électroaimant, la cloche assure une pression de soudure optimale tandis que la circulation d'air chaud réalise une rétraction homogène. En fin de cycle, la cloche s'ouvre automatiquement pour faciliter la récupération du produit.

Équipée de **10 programmes mémorisables**, d'un **panneau de contrôle LCD alphanumérique**, d'une **lame de soudure avec revêtement téflon** et d'un panneau électrique à ouverture frontale pour une maintenance simplifiée, la S560\_NA offre précision et fiabilité.

Polyvalente, elle convient aux secteurs **alimentaire** et **industriel** et est compatible avec la majorité des films thermo-rétractables du marché.

### **Caractéristiques techniques :**

Type d'asservissement : Fermeture de la cloche et éjection automatique, sur chariot à roulettes  
Cadence maxi indicative : 900 Cycles / h  
Cadre de soudure : 560 x 430 mm  
Largeur max. du produit : 390 mm  
Longueur max. produit : 520 mm  
Hauteur max. produit : 260 mm  
Poids max. produit : 15 kg  
Type de film : Polyoléfines, PVC  
Laize max. du film : 600 mm  
Ø max. rouleau film : 300 mm  
Alimentation électrique : 230 V Mono 3,8 KW  
Dimensions hors tout : 202 x 79 x h 119 cm  
Emballage caisse carton : 147 x 95 x h 86 cm  
Poids : 190 Kg

