

EZF 600

200023



Optimisez le pliage de vos documents avec cette **plieuse professionnelle automatique haute performance**, idéale pour les entreprises, administrations, imprimeries et services de reprographie.

Dotée d'un **écran tactile intuitif**, elle offre une navigation simple et rapide pour choisir parmi **36 plis préprogrammés** : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre et demi-pli en Z.

Grâce à la **reconnaissance automatique du format papier** (de B6 à A3) et au **réglage automatique des poches de pliage**, l'appareil garantit un pliage précis et sans effort. La **vitesse réglable jusqu'à 240 feuilles A4/minute** assure une productivité optimale, même sur de gros volumes.

Cette plieuse permet également de **mémoriser vos réglages personnalisés**, facilitant les tâches répétitives. Les **rouleaux de pliage amovibles** simplifient la maintenance et le nettoyage, et les **systèmes de détection** intégrés (double feuille, bourrage, capot ouvert) sécurisent son utilisation.

Caractéristiques Techniques :

Plis disponibles : 36 plis préprogrammés (6 types x 6 formats standards)
Types de plis : pli simple, roulé, en Z, double parallèle, fenêtre, demi-pli en Z
Formats papier acceptés : de 91 x 128 mm à 300 x 432 mm (B6, A5, B5, A4, B4, A3)
Grammage papier : de 46,5 à 160 g/m² (jusqu'à 230 g/m² pour le pli simple)
Vitesse de pliage : réglable de 30 à 240 feuilles A4/minute
Capacité d'alimentation : 500 feuilles
Écran de commande : tactile, avec mémorisation des réglages personnalisés
Réglages automatiques : format papier, poches de pliage, hauteur de table d'alimentation
Détection automatique : double feuille, bourrage papier, ouverture de capot
Plateau de réception : réglable avec rouleaux d'éjection à 3 positions
Entretien : rouleaux de pliage amovibles pour nettoyage facile
Commandes : boutons marche, arrêt, test
Sécurité : arrêt automatique en cas de problème, alertes optiques et sonores
Option : unité de perforation / rainage disponible
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions (L x P x H) : 1030 x 545 x 500 mm
Poids : 30,6 kg

Options :

- Unité de perforation
- Unité de rainage rotatif (réf. 204046)

