

La Matrix Duo 650 permet une grande polyvalence entre l'encapsulation et le pelliculage, en recto verso ou simple face. Sa barre anti-curling permet d'appliquer un film ultra mince sans risque d'enroulement du document fini. Grâce à ses fixations spécifiques, elle peut accueillir des bobines allant jusqu'à 1000 mètres, limitant ainsi les remplacements fréquents.

Elle permet également l'application de foil métallique, ajoutant une finition haut de gamme aux impressions. Très prisé des imprimeurs et copy-shops, le pelliculage sur une seule face protège efficacement divers documents, comme les cartes de visite et menus, tout en évitant des coûts sous-traitance élevés.

La Matrix Duo combine efficacité, gain de temps et accessibilité, en offrant une solution complète et économique.

#### **Performance & Construction**

Les modèles sont conçus pour un usage intensif quotidien et sont construits à partir de matières de qualité première y compris des moteurs très robustes et un habillage métallique.

#### **Caractéristiques Techniques :**

Largeur maximum de plastification : A1 (635 mm)

Vitesse (m / min) : 1.6m/min

Température maximum : 140°C

Nombre de rouleaux : 2 - chauffe indépendante

Diamètre mandrin : 25 et 76 mm

Contrôle de vitesse : Panneau tactile

Plastification à froid : Non

Consommateur (W) : 1600

Dimensions : 910 x 520 x 310 mm

Poids : 55 kg

**Options :** Mécanisme de perforation pour faciliter la séparation du film et coupe du film en largeur  
Stand à roulette

