



Une alternative performante aux conditionneuses thermorétractables traditionnelles dotée d'une technologie simplifiée spécialement conçue pour augmenter significativement votre production. Cette solution complète intègre soudure et rétraction dans un seul équipement haute performance monté sur stand mobile à roulettes. Cette machine est idéale pour le conditionnement industriel de produits de moyenne et grande taille nécessitant une présentation professionnelle et une protection optimale. Parfaite pour les secteurs de l'alimentaire, de la cosmétique, de la pharmacie et de l'industrie générale.

### **Caractéristiques Techniques :**

Machine traditionnelle monobloc à tunnel. Soudure par lame, descente du cadre par vérin pneumatique, programmé par minuterie ou commande par pédale.

Applications : Secteurs les plus variés

Tension d'alimentation : 380 V- 3 Ph + N

Descente du cadre vérin pneumatique (être équipé d'air comprimé)

Puissance installé : 5 KW

Encombrement machine (L x l x h) : 2500 x 800 x 1500 mm

Hauteur du plan de travail : 930 mm

Dimensions entrée du tunnel larg. : 430 x ht. 210 mm

Longueur tunnel : 700 mm

Surface maxi. de soudure : 400 x 500 mm

Système de soudure à impulsion

Lame inférieure

Largeur maxi. de la bobine : 600 mm

Consommation d'air : 2 NI/cycle (prévoir air comprimé)

Poids machine : 270 Kg

