Fiche Produit — Thermorelieur MANUEL

ONE HANDY — 206842



Illustration avec meuble support en option

Le **ONE HANDY** est un thermorelieur manuel Fastbind conçu pour la réalisation de livres à couverture souple ou rigide, de blocs détachables et de documents de présentation. Il convient aux imprimeries numériques, aux ateliers de reprographie et aux services d'impression intégrés.

Polyvalent, il permet de relier des documents jusqu'à 330 x 330 mm, incluant le A4+ en portrait ou paysage, pour une épaisseur de 0,1 à 50 mm, sans réglage entre les travaux. La température réglable permet l'utilisation de colles EVA, PUR, PO et métallocène agréées par Fastbind.

Le système Sesame facilite la mise en place et le serrage du bloc de feuilles. Le mécanisme de pressage contribue à obtenir un dos carré et une reliure régulière. La machine est prête à fonctionner en moins de 15 minutes après sa mise sous tension.

Fabriqué en Finlande, cet équipement compact peut être installé sur une table ou sur un meuble support optionnel. Sa conception évolutive permet d'ajouter un kit pour couvertures rigides, un dispositif de préparation du dos PGO Gen 5 et un kit de nettoyage du bac à colle PUR.

Propriétés et Avantages :

Longueur maximale du dos : 330 mm
Hauteur maximale du document : 335 mm
Épaisseur de reliure : de 0,1 à 50 mm
Cadence couverture souple : jusqu'à 180 livres/heure*
Cadence couverture rigide : jusqu'à 90 livres/heure*
Couvertures : souples jusqu'à 400 g/m² ; rigides jusqu'à 5 mm (kit en option)
Colles compatibles : EVA, PUR, PO et métallocène agréées Fastbind
Temps de chauffe : moins de 15 minutes
Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz (version 110-120 V disponible)
Intensité maximale : 3,8 A - Conformité CE
Dimensions (L x P x H) : 880 x 550 x 550 mm
Poids : 55 kg
Options : kit couverture rigide, PGO Gen 5, kit nettoyage PUR, meuble support

* Selon l'opérateur et le format du livre. Kit couverture rigide en option.

Données fabricant : juin 2024. Caractéristiques susceptibles de modifications.