

IDEAL 2503

Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation quotidienne par un petit groupe de personnes.

Idéal pour une utilisation quotidienne par 1 à 3 personnes. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. Interrupteur multifonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Ecolabel « Ange Bleu » : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.






| Options / Accessoires / Fournitures | Référence |
|--|-----------|
| Boîte de 18 feuilles de lubrification | 9000631 |
| Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification | 9000610 |
| Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification | 9000611 |
| Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres | 9000037 |
| Extension de garantie de 3 ans supplémentaires (retour en atelier) | 95002503 |

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papier, O= supports optiques (CD/DVD), T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes), E= supports électroniques (cartes à puce), H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation.

| Caractéristiques techniques | |
|------------------------------|------------------------------|
| Ouverture | 260 mm (adapté au format A4) |
| Capacité du réceptacle | 75 litres |
| Niveau sonore ^[1] | 54 dB |
| Puissance moteur | 580 W |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Poids | 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC) |
| Dimensions | H 870 x L 500 x P 377 mm |



| Modèle | Type de coupe | Taille des fibres ou particules | Capacité en nbr de feuilles ^[1] | Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964) | Accepte également | Vitesse de passage | Code EAN | Référence |
|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------|---------------|-----------|
| IDEAL 2503 CF | fibres | 4 mm | 21-23 | P-2 O-2 T-3 E-2 |  | 0,09 m/s | 4019364576119 | 25034111 |
| IDEAL 2503 CC | croisée | 4 x 40 mm | 16-18 | P-4 T-4 E-3 |  | 0,1 m/s | 4019364579110 | 25039111 |
| IDEAL 2503 CC | croisée | 2 x 15 mm | 10-12 | P-5 T-5 E-4 |  | 0,1 m/s | 4019364578113 | 25031111 |

