

IDEAL 3804 - 200037

- Ouverture de 400 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multifonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatique par cellule
- Système de protection et de sécurité :
 - Volet de sécurité électronique
 - Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - Arrêt automatique en cas de sac plein
 - Protection électronique de la porte par contact magnétique
 - Double protection du moteur
 - Mode économie d'énergie
- Destruction sécurisée des CD / ROMs
- Meuble en bois avec porte montée sur roulettes
- Réceptacle pratique d'une contenance d'environ 165 litres
- Bloc d'coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière



Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm
 Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 25-28 feuilles en fibres de 6 mm
 Niveau de sécurité DIN 2
 Vitesse de passage : 0,12 m/s
 Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
 Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
 Niveau sonore sans papier : 55 dB
 Capacité du réceptacle : 165 litres
 Poids : 79 kg
 Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm
 Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 10-13 feuilles en particules de 2 x 15 mm
 Niveau de sécurité DIN 4
 - 19-22 feuilles en particules de 4 x 40 mm
 Niveau de sécurité DIN 3
 Vitesse de passage : 0,10 m/s
 Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
 Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection
 Niveau sonore sans papier : 55 dB
 Capacité du réceptacle : 165 litres
 Poids : 84 kg
 Coloris : gris clair

FIRO

