

### IDEAL 7260 - 203155

Massicot électrique à pression hydraulique, avec écran de commande tactile et adapté à la coupe des grands formats jusqu'à 720mm.

#### SCS – Système de Coupe Sécurisée :

- Barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant
- Carter de protection en tôle sur la table arrière
- Interrupteur principal cadenassable et contacteur clé
- Commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
- Commande basse tension 24V
- Système d'entraînement breveté
- Retour automatique de la lame de n'importe quelle position
- Frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
- Dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
- Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters
- Remplacement aisé de la réglette par le côté
- Réglage de profondeur de la lame par l'extérieur



#### EASY-CUT :

- Commande bi-manuelle avec action simultanée de deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse
- Commande électronique programmable avec l'écran tactile permettant donc un affichage digital des dimensions ; dispose également d'une mémoire pour les coupes répétitives.
- Dimensions pré-programmés pour les formats A6 et A3
- Fonction SET / EJECT
- Lame de qualité supérieure en acier HSS réaffûtable
- Tables soufflantes à l'avant et à l'arrière
- Entraînement hydraulique de la presse

#### Caractéristiques techniques :

- Capacité de coupe : 78/80mm d'épaisseur
- Longueur de coupe : 720mm
- Coupe minimale/maximale : 20/90mm
- Profondeur de table : 530mm (avant) / 720mm (arrière)
- Puissance motrice : 1.9kW (lame/presse) / 100W (butée)
- Alimentation électrique : triphasé 400V/50Hz
- Poids : 588/628kg
- Dimensions : 1135x1305x1510mm / 1135x2100x1600mm

