

IDEAL

2604 /O

Destructeur centralisé avec système de lubrification automatique et adapté à une utilisation en continu.



jusqu'à
27
feuilles

100 litres



www.blauer-engel.de/10174

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en nbr de feuilles ^[1]	Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
IDEAL 2604 CC/O	croisée	4 x 40 mm	25-27	P-4 O-3 T-4 E-3		0,1 m/s	4019364601712	26049211
IDEAL 2604 CC/O	croisée	2 x 15 mm	15-17	P-5 T-5 E-4		0,1 m/s	4019364601613	26041211
IDEAL 2604 MC/O	micro	0,8 x 12 mm	8-10	P-6	-	0,1 m/s	4019364601750	26048211
IDEAL 2604 SMC/O	super micro	0,8 x 5 mm	5-7	P-7	-	0,09 m/s	4019364601811	26047211

Idéal pour une utilisation quotidienne par 3 à 5 personnes. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.


Garantie à vie^[4] sur les cylindres de coupe CC. Garantie 2 ans^[4] sur les cylindres de coupe MC et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie^[5] disponible en option).

Caractéristiques techniques	
Ouverture	260 mm (adapté au format A4)
Capacité du réceptacle	100 litres
Niveau sonore ^[3]	52 dB
Puissance moteur	640 W
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	48 kg
Dimensions	H 926 x L 495 x P 470 mm



Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	9000621
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	9000620
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres	9000037
Lot de 5 sacs en papier kraft - 80 litres	9000038
Extension de garantie ^[5] de 3 ans supplémentaires (retour en atelier)	95002604

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation. [5] uniquement pour les modèles CC.



MADE IN GERMANY