

IDEAL 4003/O - 206091

Destructeur centralisé de haut rendement, particulièrement puissant et robuste et adapté au format A3.



jusqu'à
30
feuilles


← 40 cm →

5
ANS DE
GARANTIE

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en feuilles 70 g/m ² 80 g/m ²	Niveaux de sécurité ⁽¹⁾ (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également
IDEAL 4003 CC/O	croisée	4 x 40 mm	34~36 30~32	P-4 O-3 T-4 E-3	

Idéal pour une utilisation intensive par 5 personnes et plus. SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC (Contrôle Électronique de Capacité) : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes. Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	400 mm (adapté au format A3)
Capacité du réceptacle	165 litres
Puissance moteur	1,3 kW
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	87 kg
Dimensions	H 970 x L 640 x P 590 mm



www.blauer-engel.de/uc174

