

FICHE PRODUIT > Destructeur de documents

IDEAL

**4003** - 206090 / 206089

Destructeur centralisé de haut rendement, particulièrement puissant et robuste et adapté au format A3.



Voir une vidéo



Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en feuilles		Niveaux de sécurité <sup>[1]</sup> (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage
			70 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>			
IDEAL 4003 CF	fibre	6 mm	43~45	37~39	P-2   O-2   T-2   E-2		0,1 m/s
IDEAL 4003 CC	croisée	4 x 40 mm	34~36	30~39	P-4   O-3   T-4   E-3		0,13 m/s

Idéal pour une utilisation intensive par 5 personnes et plus. SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC (Contrôle Électronique de Capacité) : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes. Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	400 mm (adapté au format A3)
Capacité du réceptacle	165 litres
Puissance moteur	1,3 kW
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	82 kg (CF) / 87 kg (CC)
Dimensions	H 970 x L 640 x P 590 mm

