FICHE PRODUIT

Laminateur à assistance thermique

Easymount EM-1600 SH

202452



Visuel de la gamme Single Hot.

Laminateur grand format pour la protection des impressions et le contrecollage sur panneaux. Sa largeur utile de **1 600 mm** et sa vitesse réglable jusqu'à **6 m/min** répondent aux besoins des ateliers de signalétique et de finition.

Utilisation à froid ou avec assistance thermique jusqu'à **60 °C**. Bras pivotants à l'avant et à l'arrière pour faciliter le chargement des bobines. Pression réglable manuellement, commande à pédale et marche arrière.

Caractéristiques techniques

Largeur utile maximale	**1 600 mm**
Vitesse maximale	**6 m/min**
Épaisseur maximale de contrecollage	**25 mm**
Température	**À froid / assistance thermique jusqu'à 60 °C**
Diamètre des rouleaux	**130 mm**
Réglage de pression	**Manuel, avec indicateur**
Commandes	**Panneau numérique multilingue, pédale**
Fonction complémentaire	**Marche arrière**
Chargement des bobines	**Bras pivotants à l'avant et à l'arrière**
Alimentation / puissance	**220-240 V / 1 500 W**
Dimensions (L × P × H)	**2 190 × 650 × 1 255 mm**
Poids brut machine	**245 kg**

Applications : affiches, signalétique, supports d'exposition, pose de vinyles et de films adhésifs, contrecollage d'impressions sur panneaux compatibles.

YouTube

GRAPHIMAILER
04 37 22 12 12
boutique.graphimailer.com