FICHE PRODUIT

Laminateur à froid

Easymount EM-SA1600H

206847

PRESSION
PNEUMATIQUE

Réglage pneumatique des rouleaux pour une mise en place rapide et une pression régulière.

Lamination à froid ou avec assistance thermique à 45 °C, désactivable. Pose de vinyles et contrecollage sur panneaux compatibles.



Visuel de la gamme Sign Air ; équipement selon version.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile maximale	**1 620 mm**
Vitesse réglable	**Jusqu'à 5 m/min**
Épaisseur maximale de montage	**25 mm**
Diamètre des rouleaux	**130 mm**
Réglage de la pression	**Pneumatique**
Procédé	**À froid / assistance thermique 45 °C**
Mandrins auto-serrants	**3 pouces (77 mm)**
Commandes	**Pédale et marche arrière**
Sécurité	**Cellule optique et arrêt d'urgence**
Équipements	**Table rabattable, unité de reprise intégrée**

LES ATOUTS

- Réglage des rouleaux par interrupteur.
- Pression pneumatique pour faciliter les changements de supports.
- Travail en bobine à bobine jusqu'à 50 m.

Chauffage désactivable pour une utilisation à froid.

YouTube

GRAPHIMAILER
04 37 22 12 12
boutique.graphimailer.com