

# LAMINATEUR A FROID, 1 rouleau chauffant

## EMS-1620H et EMS-1400H

### Caractéristiques

- 2 modèles : 1620mm et 1400mm
- Jusqu'à 5m/minute
- Vitesse réglable
- Pédale de commande
- Marche arrière
- 25mm pour du montage
- **Rembobineur arrière intégré**

Garantie  
**1 an**

### Idéal pour...

- Posters, affiches et enseignes
- Montages
- Roll-up
- Pose de tape, vinyls et autre adhésifs
- Enseignes extérieurs

Un peu de chaleur fait toute la différence !



▲ EMS-1620H

### Design & Productivité

Ce lamineur de la gamme Easymount® est conçu pour être efficace et construit pour durer grâce à sa construction très robuste.

Un lamineur facile à utiliser qui vous permettra également de poser du tape et autre vinyls, réduisant ainsi les applications à la main! Les mandrins auto-grip et la tablette escamotable permettent le chargement du film et la présentation des visuels en toute facilité.

### Points clés :

- Construction robuste
- **Rembobineur arrière intégré**
- Rouleaux de grand diamètre pour une pression équilibrée
- Rouleau chauffant
- Marche arrière
- Pédale de contrôle
- Mandrins auto-grip

### Spécifications

	EMS-1400H	EMS-1620H
Vitesse de plastification (m/min)	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m
Largeur maxi de travail (mm)	1420mm	1620mm
Epaisseur pour montages (mm)	25mm	25mm
Diamètre rouleau supérieur (mm)	131mm	131mm
Diamètre rouleau inférieur (mm)	99mm	99mm
Température (°C)	0-45°C	0-45°C
Réglage pression	Commande unique	Commande unique
Mandrin film (mm)	77mm	77mm
Alimentation électrique AC (V-Hz)	220/240-50-60	220/240-50-60
Consommation (W)	1000	1200
Dimensions (mm)	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm
Poids (kg)	136Kg	156Kg
Poids du stand(kg)	25Kg	30Kg



www.graphmailer.com

Tél. 04.37.22.12.12