


# EBA 5560 avec tables soufflantes



Tables latérales en option



Commande bi-manuelle EASY-CUT



Commande électronique programmable avec écran tactile

De part leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans les imprimerie intégrées, les copy-shops...

- **Système de Coupe Sécurisée (S.C.S.) :**  
barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant ; carter de protection transparent sur la table arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle EASY-CUT avec déclenchement séparé pour la descente de la presse et de la lame ; commande basse tension 24V ; système d'entraînement breveté ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position ; remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- **Commande électronique programmable :**  
écran tactile avec menus multi-langues pour un réglage facile de la butée arrière ; affichage digital des dimensions en millimètres et en pouces (précision au 1/10 mm) ; clavier à touches pour la saisie des dimensions ; touche mémoire pour coupes répétitives ; dimensions pré-programmées pour les formats papiers standards A6 à A3 ; 99 programmes de 99 positions chacun (possibilité de mémoriser jusqu'à 15 coupes répétitives au sein d'une position) ; auto-diagnostic avec affichage de l'erreur
- **Lame de qualité supérieure en acier HSS d'Allemagne**
- **Tables soufflantes avant et arrière (buses à billes)**
- **Porte lame tout en fonte, réglable et à double guidage**
- **Dispositif de pression automatique (réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre - de 200 à 1100 daN)**
- **Entraînement hydraulique de précision de la lame et de la presse**
- **Platine de presse**
- **Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe**
- **Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière**
- **Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs**
- **Porte outils pratique sur la table arrière**
- **Monté sur roulettes**
- **Tables latérales en option.**

Garantie : 2 ans sur pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de coupe : 550 mm  
**Capacité de coupe : 95 mm / 92 mm** avec platine de presse  
 Coupe minimale : 32 mm / 60 mm avec platine de presse  
 Profondeur de table avant / arrière : 460 mm / 570 mm  
 Puissance moteur : 1500W  
 Alimentation : 230V / 50Hz  
 Dimensions : H 1370 x L 1070/1630\* x P 1400 mm  
 Poids : 369/386\*\* kg

Référence	Désignation
5561 4111	EBA 5560 avec tables soufflantes
Options & fournitures	
3244 4015	Lame de rechange en acier HSS
4244 1209	Réglettes, le jeu de 10
3245 7027	Tables latérales, le jeu de 2

\* avec tables latérales