

MATRIX DUO 650 - 202471

Plongez dans l'efficacité et la polyvalence de la pelliculeuse MATRIX DUO 650. Conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de lamination, cette machine allie innovation technologique et simplicité d'utilisation. Avec sa capacité à traiter une variété de supports et à offrir des finitions impeccables, la MATRIX DUO 650 est l'outil idéal pour sublimer vos documents et améliorer leur durabilité. Découvrez une nouvelle dimension de la lamination avec la pelliculeuse MATRIX DUO 650.

APPLICATIONS :

- Pelliculeuse à chaud sur une ou deux faces
- Plastification et contre collage simultanés
- Plastification de grandes longueurs en continue

DESIGN :

La MATRIX DUO 650 est un lamineur qui innove par sa capacité de pelliculer sur une seule face (ou bien deux faces) et d'encapsuler.

Matériel disponible en deux margeurs : 460 / 650 mm


AVANTAGES :

Le pelliculage sur une seule face est un procédé très populaire auprès d'imprimeurs et copy shops qui souhaitent protéger de nombreux documents allant de la carte de visite aux menus. Sous-traiter ce genre de travail coûte très cher. La MATRIX DUO 650 permet une polyvalence entre l'encapsulation et le pelliculage sur une seule face à un prix raisonnable ainsi qu'un gain de temps considérable. La barre anti-curling sur les deux modèles est une caractéristique unique et permet l'application de film ultra mince sans se soucier d'un enroulement éventuel du document fini. Les fixations spécifiques des rouleaux permettent de monter des bobines jusqu'à 1000m de long pour réduire les changements de rouleaux.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Plastifier ou encapsuler facilement
- Peut supporter des bobines de film de 1000m de long
- Barre anti-curling donne un résultat parfaitement plat
- Disponible en deux formats : SRA2 (455mm) ou A1 (635mm)
- Vitesse variable
- Construction solide et robuste
- Système anti-bourrage et marche arrière
- Dispositifs de sécurité
- Chauffe des rouleaux indépendante



PERFORMANCE & CONSTRUCTION :

Les deux modèles sont conçus pour un usage intensif quotidien et sont construits à partir de matières de qualité première y compris des moteurs très robustes et un habillage métallique.

Ideal pour :

- Menus
- Bannières
- Signalétiques
- Posters et documents
- Cartes de visites



Indispensable chez :

- Imprimeurs
- Services impression et documentation au sein de l'entreprise
- Copy – shops

Vitesse approx. De plastification	1.6 m/min	1.6 m/min
Largeur maximum	455 (17 ") mm	635 (25") mm
Température de plastification	0-140°C	0-140°C
Contrôle de vitesse	Panneau tactile	Idem
Diamètre mandrin	25 et 76 mm	25 et 76 mm
Alimentation AC	220/240 (50-60) (V-Hz)	220/240 (V-Hz=
Consommation	1150W	1600 W
Dimensions	760 x 520 x 310 mm	910 x 520
Poids	45 kg	55 kg
garantie	1 an	1 an

