

UCHIDA FoilGlazer Complete - 204661

Idéale pour réaliser facilement du pelliculage (lamination) ou de la dorure (or ou argent) semi-sélective sur des imprimés numériques jusqu'au format **365x600mm** avec une grande productivité et un rendu professionnel hautement qualitatif. Aussi bien adaptée à une utilisation intensive pour des travaux en grandes séries (pelliculage) que pour les travaux à forte valeur ajoutée, en petites séries ou à la demande (dorure ou argent). Impressionnante productivité jusqu'à 5 mètres par minutes soit 11 feuilles SRA3 (320x450mm) par minute en mode pelliculage. Accepte une large variété de types de papier jusqu'à 400 grammes. Table d'alimentation d'une capacité de 50mm avec système de prise papier à succion feuille à feuille et butée mobiles. Table de réception inclinable, avec butée arrière réglable. Pelliculage de haute qualité par rouleau chauffant halogène : effet brillant ou mat (épaisseur du film de pelliculage de 20 à 45 µ), même sur le toner à base d'huile. Dorure semi-sélective de haute qualité par transfert thermique sur le toner noir avec un effet mat ou métallisé. Ecran tactile tout en couleurs avec affichage compteur. Choix du mode (pelliculage ou dorure), réglage de la température, de la vitesse de passage et du ventilateur sur l'écran tactile. Pression des rouleaux pneumatiques (nécessite de l'air comprimé). Equipée de série d'un détecteur sonique de double, d'une soufflerie latérale de démarrage, d'un outil de coupe du film et d'un dispositif anti-poussière.



CARACTERISTIQUES :

- Grammages acceptés : 110-400 gr
- Capacité d'alimentation : 50mm
- Temps de chauffe : moins de 10 minutes
- Température de fonctionnement : 80-160 °C (selon le film)
- Compresseur : pression minimum de 6 bars
- Puissance motrice : 1500 W
- Alimentation électrique : 220-240V / 50-60Hz
- Poids : 90kg
- Dimensions : 1206x1717x621 mm
- Dorure semi-sélective :
 - Productivité : jusqu'à 3 mètres / minute
 - Format mini-maxi : 148x210 mm / 365x600 mm
- Pelliculage pleine page :
 - Productivité : jusqu'à 5 mètres / minute
 - Format mini-maxi : 297x210 mm / 365x600 mm

