



Graphimailer  
557 Avenue Pierre-Auguste ROIRET  
Parc d'Activité des Tourrais  
69290 Craponne  
Tel : 04 37 22 12 12 - [contact@graphimailer.com](mailto:contact@graphimailer.com)

## CARACTERISTIQUES

La Getrabanding a été étudiée et développée pour banderoler aisément des produits et documents à l'aide d'une bande de papier ou de film polypropylène d'une largeur de 30mm (ou 40 mm sur demande)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Température de scellage 220 degrés
- Régulation électronique de la température de scellage + ou – 1°
- Compteur partiel
- Alimentation 220 volts 50 HZ
- Consommation 200 Watts
- Puissance 150 Watts
- Cadence 20 à 22 cycles minute
- Force de serrage de 100 grammes à 4 kilos
- Remplacement rapide et simple de la bobine
- Dimensions des produits à banderoler: largeur 230mm, hauteur 200mm, longueur illimitée
- Dimensions machine; largeur 425mm, hauteur 350mm, profondeur 400mm.
- Poids 27 Kg
- Mode de déclenchement automatique ou manuel
- Chaque machine est dotée d'équerres de taquage
- Tension de serrage réglable par potentiomètre

