

FICHE PRODUIT

SQ-800PS - 206057

La cercluse SQ-800-PS est conçue pour être utilisée avec du **feuillard papier recyclable**.

Matière 95% papier et 5% colle végétale et eau = 100% RECYCLABLE

La SQ-800PS excelle par sa vitesse élevée et sa polyvalence, offrant une productivité exceptionnelle pour vos opérations d'emballage. Elle s'adapte avec agilité à une variété de formats de colis, assurant ainsi une flexibilité optimale pour répondre à vos besoins spécifiques...

AVANTAGES :

- Cerclage automatique ultra-rapide des paquets et colis
- Système de lubrification automatique permanente et réduction des pièces mobiles : réduction des coûts d'entretien
- Mobile : simple et efficace à déplacer grâce aux 4 roulettes
- Chargement facile du feuillard et facile à l'emploi : le feuillard est lancé de façon quasi automatique dans l'arche / réinjection automatique du feuillard
- Fonction antiblocage : si la machine cerclé alors qu'aucun paquet ne se trouve sous l'arche, la bande formera une boucle qui sera automatiquement éjectée de l'unité de soudure
- Système de guidage du lien de grande qualité : le feuillard ne se tord pas – fiabilité optimale
- Facile d'utilisation : bouton manuel ou pédale fixe qui permet une utilisation rapide et à 2 mains
- Tension parfaite grâce à plusieurs modes de tension sélectionnables sans affecter la cadence
- Prête à l'utilisation en moins de 25 secondes (temps de chauffe)
- Fonctionnement sans bruit
- Hauteur de travail ajustable : 794, n 809, 824, 839, 854, 869, 884, 899 mm

CARACTERISTIQUES :

- Tension de serrage réglable jusqu'à 46 kg
- Moteur Brushless
- Table de travail équipée de rouleaux
- Unité de contrôle électronique regroupant toutes les fonctions et protections ainsi que les défauts



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions (L x P x H) | 1 254 x 609 x 1403/1508 mm |
| Poids | 146 kg |
| Dimensions colis (L x H) | max 620 x 480 mm |
| | min 80 x 30 mm |
| Feuillard | Papier 12 mm |
| Support bobine | Diamètre moyen : 200 mm |
| Dimensions des arches | 650 x 500 mm |
| Capacité de production | 26 cerclages/mn |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 1 Ph |
| Puissance totale installée | 0.74 kW |

