

**ELITE XT**

Le thermo relieur Fastbind Elite XT offre une flexibilité maximale pour tout environnement numérique. Produisez efficacement des livres à couverture rigide et souple, des blocs-notes et des classeurs à anneaux. La Fastbind Elite XT a une capacité de reliure allant jusqu'à 450 x 320 mm en format portrait ou paysage. Parfait pour les imprimeurs, les photocopieurs, les éditeurs et même les photographes. Le résultat est un livre solide, clair et facile à lire.

Vous n'avez plus besoin d'investir dans des machines coûteuses et sophistiquées pour produire des livres à dos carré. Le thermo relieur Fastbind est le classeur le plus polyvalent du marché. Formats personnalisables jusqu'au A3+ et 5 cm d'épaisseur. Couverture rigide, prête à l'emploi film adhésif imprimable Matériel personnalisé pour la couverture.

Le Fastbind Elite XT est doté d'une unité PGO (Paper Grain Opening) unique. Contrairement à d'autres, il peut être poli sans faire de bruit ni de poussière. L'opérateur contrôle le nombre de passages pour obtenir les meilleurs résultats en fonction du papier utilisé.

Plus facile à apprendre qu'un photocopieur. N'importe quel utilisateur peut créer des livres de haute qualité en quelques minutes seulement. Cet appareil peut s'adapter à n'importe quelle épaisseur de 1 page à 1000 pages.



**Spécifications**

	Europe / U.S.A.
Capacité cycles/heure	Jusqu'à 450
Capacité livres/heure*	Jusqu'à 180
Épaisseur de reliure minimale / maximale	0.1–50 mm / 0.004–1.97 pouches
Longueur de reliure maximale	455 mm / 17.9 pouches
Hauteur de reliure minimale et maximale	140/320 mm / 5.5/12.6 pouches
Épaisseur de couverture maximale **	400 g/m <sup>2</sup> / 225 index
Voltage	220–240 V / 110–115 V
Fréquence	50–60 Hz / 50–60 Hz
Courant maximal	3 A / 6 A
Dimensions de la machine (L x P x H)	1050 x 520 x 570 mm / 41.3 x 20.5 x 22.4 pouches
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1150 x 610 x 690 mm / 45.3 x 24.0 x 27.2 pouches
Poids net/brut	52.2/70 kg / 115.1/154.3 lbs

